



Façade, Profils et Clins

JI Brise 10

JI Façade (Produit déposé)

Le profil JI Brise 10 est un profil d'habillage de façade nervuré, en fixations apparentes, conçus aussi bien pour le neuf que pour la rénovation, le résidentiel ou le tertiaire. Ce profil se fixe sur une ossature secondaire rapportée et adaptée au support (plateau, maçonnerie...). Ce produit nécessite un support réglé ou une ossature réglable. Suivant l'esthétique recherchée, ce profil peut être posé indifféremment en vertical ou à l'horizontale. La mise en œuvre se fait par principe d'emboîtement d'une onde. Le profil est conforme selon les règles RAGE 2014.



Pose Conforme Règle RAGE

Article	Épaisseur (mm)	Masse (kg/m ²)
6637	0,75	9,00

Caractéristiques techniques

Longueur standard	à partir de 1200 mm et jusqu'à 6000 mm (possible sur demande à partir de 200 mm)
Métal	S 320 GD (autres nuances ou matériaux disponibles sur demande : inox, aluminium...)
Revêtements	prélaquage polyester, plastisol, polyuréthane et sublimation selon les indications du nuancier Joris Ide Façade
Accessoires	joint creux, joint épine, couverture, profils d'angle, etc...

Normes de référence

Acier galvanisé	NF EN 10346 - NF P 34-310
Prélaquage	NF EN 10169+A1 - NF P 34-301
Tolérances / Géométrie	NF EN 508-1
Essais	NF P 34-503 interprétés selon l'annexe A1 des Règles Professionnelles pour la Fabrication et la Mise en Œuvre des Bardages Métalliques
Épaisseur	tolérances normales selon NF EN 10143 - NF P 34-310

Performances

Réaction au feu	acier galvanisé et Essential 25 μ (cf. nuancier): Euroclasse A1 selon décisions 96/603/CE et 2010/737/UE - autres revêtements nous consulter
Sismique	pose en bardage rapporté sur béton, éléments de maçonnerie et MOB selon règles RAGE Bardages métalliques de Juillet 2014 pose en bardage simple peau et/ou parement extérieur de bardage double peau selon rapport d'étude CEBTP BEB2.H.9005-1 du 10 Juillet 2018
Tableaux de portées	origine: rapport d'essais BVL 2701566/2B

Exemple de JI Brise Vario

Les modèles «Vario» nécessitent l'acceptation du projet par notre service technique.

Portées d'utilisation (en m)

mise en œuvre selon Règles RAGE Bardage (07/2014)

Les portées d'utilisation sont exprimées en fonction du mode de pose, 2 ou 3 appuis, et d'informations relatives à la région de vent, ainsi qu'à la catégorie de terrain et à la hauteur d'un bâtiment de forme rectangulaire et d'élanacement h/d courant (voir § 7.2.2 de la NF EN 1991-1-4). Les charge de vent selon « Eurocode vent » (NF EN 1991-1-4 et son AN) considérées sont calculées à partir de la pression dynamique $q_p(z)$, avec $c_0(z) = c_{dir} = c_{season} = c_s c_d = 1$; et des coefficient de pression net $C_{p,net}$. $C_{p,net} = 1$ pour les zones de la paroi en pression, $C_{p,net} = -1,1$ pour les zones courantes en dépression et $C_{p,net} = -1,4$ pour les zones de rives en dépression. Les zones de rives correspondent à la zone A définie par l'Eurocode vent. Nous consulter pour les cas où la portée n'est pas mentionnée.

Pose sur 2 appuis

Type de bâtiment	Hauteur	Action résultantes	Régions de vent																			
			1					2					3					4				
			Catégorie					Catégorie					Catégorie					Catégorie				
0	II	IIIa	IIIb	IV	0	II	IIIa	IIIb	IV	0	II	IIIa	IIIb	IV	0	II	IIIa	IIIb	IV			
bâtiment fermé et bâtiment ouvert	≤ 10 m	partie courante	1,20	1,30	1,50	1,60	1,70	1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,10	1,10	1,20	1,40	1,40
		rives	1,10	1,20	1,30	1,50	1,50	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,00	1,00	1,10	1,20	1,30
	10 m < H ≤ 15 m	partie courante	1,20	1,30	1,40	1,50	1,70	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,10	1,20	1,20	1,30	1,50	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40
		rives	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40	1,00	1,10	1,10	1,20	1,40	-	1,00	1,10	1,20	1,30
	15 m < H ≤ 20 m	partie courante	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40	1,00	1,10	1,10	1,20	1,30
		rives	1,10	1,20	1,20	1,30	1,40	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,00	1,00	1,10	1,20	1,30	-	1,00	1,10	1,10	1,20
	20 m < H ≤ 25 m	partie courante	1,20	1,20	1,30	1,40	1,50	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40	1,00	1,10	1,20	1,20	1,30	1,00	1,00	1,10	1,20	1,30
		rives	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40	1,00	1,10	1,10	1,20	1,30	-	1,00	1,10	1,10	1,20	-	-	1,00	1,10	1,20
	25 m < H ≤ 30 m	partie courante	1,10	1,20	1,20	1,30	1,40	1,10	1,10	1,20	1,20	1,30	1,00	1,00	1,10	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,10	1,20
		rives	1,00	1,10	1,10	1,20	1,30	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	-	1,00	1,00	1,10	1,10	-	-	1,00	1,00	1,10

critère de flèche limite de L/150

Pose sur 3 appuis

Type de bâtiment	Hauteur	Action résultantes	Régions de vent																			
			1					2					3					4				
			Catégorie					Catégorie					Catégorie					Catégorie				
0	II	IIIa	IIIb	IV	0	II	IIIa	IIIb	IV	0	II	IIIa	IIIb	IV	0	II	IIIa	IIIb	IV			
bâtiment fermé et bâtiment ouvert	≤ 10 m	partie courante	1,50	1,60	1,80	1,90	2,00	1,40	1,50	1,70	1,80	1,90	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70
		rives	1,40	1,50	1,60	1,80	1,80	1,30	1,40	1,50	1,70	1,70	1,20	1,30	1,50	1,60	1,60	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
	10 m < H ≤ 15 m	partie courante	1,50	1,60	1,70	1,80	2,00	1,40	1,50	1,60	1,70	1,90	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	1,20	1,30	1,40	1,60	1,70
		rives	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,10	1,20	1,30	1,40	1,60
	15 m < H ≤ 20 m	partie courante	1,50	1,50	1,60	1,80	1,90	1,40	1,40	1,50	1,70	1,80	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
		rives	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	1,30	1,30	1,40	1,50	1,70	1,20	1,30	1,30	1,50	1,60	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
	20 m < H ≤ 25 m	partie courante	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,30	1,30	1,40	1,50	1,60	1,20	1,30	1,30	1,40	1,50
		rives	1,30	1,40	1,50	1,50	1,70	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,20	1,20	1,30	1,40	1,50	1,10	1,20	1,20	1,30	1,40
	25 m < H ≤ 30 m	partie courante	1,40	1,40	1,50	1,60	1,70	1,30	1,30	1,40	1,50	1,60	1,20	1,30	1,30	1,40	1,50	1,20	1,20	1,30	1,30	1,40
		rives	1,30	1,30	1,40	1,50	1,60	1,20	1,20	1,30	1,40	1,50	1,10	1,20	1,20	1,30	1,40	1,10	1,10	1,20	1,20	1,30

critère de flèche limite de L/150

Modèles Vario

JI Brise Vario

JI Façade (Produit déposé)

Les modèles « Vario » de notre gamme vous donnent la possibilité d'intervenir sur l'aspect du jeu de lignes de l'enveloppe du bâtiment habillé de façon créative par nos produits. En variant le nombre d'ondes et la dimension des plages, nous vous laissons la main sur l'évolution de votre façade. Avant toute fabrication, notre service technique se chargera de l'acceptation de votre dossier, en respect des contraintes techniques de votre demande et des idées directrices de votre concept créatif.

Exemple de JI Brise Vario

JI Brise Vario 1



JI Brise Vario 2




JI Brise Vario 3



JI Brise Vario 4



JI Brise Vario 5



JI Brise Vario 6



JI Brise Vario B27

